

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ													
RODZAJ WYROBU: SYMBOL:		D1		D1A		D2		D3		D4		D4A	
SCHEMAT:													
		100 210		100 210		100 210		100 210		100 210		110 210	
		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIELE MURU		1	4	-	-	-	2	3	1	2	1	1	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONDYGNACJA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:	
		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:	
		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:	
		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:	
UWAGI:		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -samozamykacz -zamek -RAL 7044		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -samozamykacz -zamek -EI30 -RAL 7044		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -samozamykacz -zamek -RAL 7044		-wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -samozamykacz -zamek -RAL 7044		-łazienkowe wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -wentylowane -samozamykacz -RAL 7044		-łazienkowe wewnętrzne -z profili aluminiowych zimnych, -wentylowane -samozamykacz -RAL 7044	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	

UWAGI:
* PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW I ILOŚĆ NA
BUDOWIE.
* WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY
ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ													
RODZAJ WYROBU: SYMBOL:		D6		D7		D8		D9		D10		D11	
SCHEMAT:													
		110 210		100 210		100 210		100 210		100 210		110 210	
		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYMIARY W ŚWIELE MURU		1	2	1	-	3	2	1	-	-	1	1	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KONDYGNACJA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:		PIWNICA:	
		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:		PARTER:	
		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:		I PIĘTRO:	
		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:		SUMA:	
UWAGI:		-z profili aluminiowych zimnych, - samozamykacz -powłoka malarska w klasie odporności min. C4 do zastosowania w środowiskach agresywnych -RAL 7044		-z profili aluminiowych zimnych, - samozamykacz -powłoka malarska w klasie odporności min. C4 do zastosowania w środowiskach agresywnych -RAL 7044		-wewnętrzne stalowe, -skrzydło kładzione -odporne na działanie nieprzewidzianych reakcji chemicznych -ognioodporna -zamek -RAL 7044		-z profili aluminiowych zimnych, - samozamykacz -powłoka malarska w klasie odporności min. C4 do zastosowania w środowiskach agresywnych -zamek -szkło bezpieczne -sztangła antypaniczna -RAL 7044		-z profili aluminiowych zimnych, - samozamykacz -powłoka malarska w klasie odporności min. C4 do zastosowania w środowiskach agresywnych -zamek -szkło antypaniczna -skrzydło kładzione -RAL 7044		-z profili aluminiowych zimnych, - samozamykacz -powłoka malarska w klasie odporności min. C4 do zastosowania w środowiskach agresywnych -RAL 7044	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	
		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!		SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIELE PO OTWARTCIU DRZWI - MIN. 90CM!	

Investycja:

MODERNIZACJA (REMONT I PRZEBUDOWA)
BUDYNKU BASENU NA DZIAŁKACH
NR EWID 363/5, 362, OBREB EWIDENCYJNY
8 OSTRÓDA, PRZY UL. JANA PAWŁA II 9A
W OSTRÓDZIE

Investor:

GMINA MIEJSKA OSTRÓDA
UL. ADAMA MICKIEWICZA 24
14-100 OSTRÓDA

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura

ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

Zestawienie stolarki drzwiowej

Branża:

Architektura:

Nr upraw.:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch. Roman Ptasiński

BL-POKK-11/03

Opracował:

mgr inż. arch. Anna Baczewska

mgr inż. arch. Urszula Matys- Godlewska

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis

BL/96/01

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:

Skala:

Data:

Nr rys.:

Rev.

PT-12/2017

1:100

28/09/2017

A-19

A