

## ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

### WIATA ROWEROWA- 1 szt.

Wiata rowerowa jednostronna, otwarta, osłonięta z trzech stron ażurowymi drewnianymi panelami.

Wymiary podstawowe: szerokość ok. 1,5 m (zadaszenie ok. 2m); wysokość ok. 2,6 m; długość ok. 4,7-5 m;

Zadaszenie nachylone pod kątem umożliwiającym spływ wody do tyłu i/lub na boki wiaty, wykonane z blachy trapezowej.

Wypożyczona w 5 stojaków rowerowych (odległość między stojakami min. 80 cm).

Materiał konstrukcji: profile stalowe ocynkowane ogniowo.

Ażurowe panele wykonane z impregnowanych w kolorze uzgodnionym z zamawiającym listw drewnianych o szerokości 3-5 cm.

Trwałe mocowanie do podłoża w postaci odpowiedniego zakotwienia w fundamencie betonowym na głębokość około 45 cm.

Kolorystykę konstrukcji stalowej, zadaszenia i koloru drewna należy uzgodnić z Zamawiającym.

### LEŻANKA DREWNIANA na trawie- 10 szt. (Rysunki A1-A3)

W miejscu wzniesienia terenu po istniejącym schronie zaprojektowano łąkę kwiatną na której jako element wypoczynkowy zostały zaprojektowane leżanki drewniane, mocowane na stałe na trawnikach. Dolną część leżanki stanowi konstrukcja ze stali nierdzewnej, deski siedziska z drewna dębowego w kolorystyce mix.

Każda z leżanek zostanie zamocowana do podłoża za pomocą gotowych prefabrykowanych bloczków fundamentowych.

### MINIBIBLIOTEKA PLENEROWA

W miejscu pomiędzy projektowaną łąką kwiatną, a miejscem na ognisko i grillowanie zaprojektowano urządzenie mini biblioteki plenerowej. Jest to mało rozpowszechniona forma rekreacji ogólnodostępnej. Do urządzenia tego typu stojaków na książki posłużyć mogą pnie drzew, który z uwagi na zły stan fitosanitarny zostały przeznaczone do rozbiórki.

Zaplanowano ustawienie i zamocowanie w podłożu poprzez gotowe elementy fabrykowane (stopy żelbetowe 60 x 60 cm z mocowaniem stalowym) dwóch sztuk po trzy pnie o wysokości 2,5 m i średnicy od 60 do 100 cm. W pniach od zewnętrznych stron wydrążone zostaną po trzy okienka („dziuple”) zabezpieczone folią pleksi grubości 0,5 mm. W każdym z okienek będą umieszczane książki, które będzie można poczytać w plenerze i którymi będzie można się wymieniać na zasadzie bookcrossingu (weź książkę, przeczytaj, oddaj)





Przykładowy wygląd minibiblioteki plenerowej.

### **KOSZ (10 szt)**

W projektowanym urządzeniu terenu należy zamontować kosze miejskie wyglądem i stylem nawiązujące do tych już istniejących w pozostałej części nabrzeża.

Szczegółowy opis produktu:

- średnica zewnętrzna 44 cm / średnica wewnętrzna 38 cm / wysokość 65 cm lub 75 cm
- podstawy stalowe w połączeniu z listwami sosnowymi 6 cm x 2,8 cm szt. 16
- wkład stalowy ocynkowany malowany proszkiem w kolorze czarnym o pojemności 50 lub 60 litrów
- montaż kosza przez przytwierdzenie do podłoża.





Ze względu na obecność dzieci i konieczne jest regularne opróżnianie koszy na śmieci - szczególnie w okresie letnim. Pojemniki pełne odpadków spożywczych są potencjalnym siedliskiem różnego rodzaju owadów np. os i much.

#### **ŁAWKA PARKOWA (18 szt)**

Projektuje się montaż ławek wyglądem i stylem nawiązujących do już istniejących ławek w pozostałej części nabrzeża Jeziora Drwęckiego. Projektowane wymiary ławki: długość 180 cm / wysokość 77 cm / szerokość siedzenia 42 cm. Podstawa żeliwna, poszycie z desek z drewna sosnowego malowanego środkami ochrony przeciw ogniowej i korozji biologicznej. Montaż ławek do podłoża poprzez przykręcenie do prefabrykowanych elementów betonowych.

Ponadto teren wokół i pod zamontowanymi ławkami należy utwardzić poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej drobnej układanej bezspoinowo. Również z uwagi na przystosowanie całości projektowanej inwestycji dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową jak również dla matek z małymi dziećmi należy przy co drugiej projektowanej ławce utwardzić miejsce o wymiarach 150 x 150 cm. Ma to na celu możliwość swobodnej powierzchni manewrowej dla wózków.



Przykładowy wzór ławki.

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Akumulator       | 1 szt. 80Ah/12V                    |
| Typ akumulatora  | żelowy lub AGM                     |
| Sposób włączania | włącznik zmierzchowo-programowalny |
| Dodatki          | fundament i skrzynka na akumulator |