

PRZEDMIAR

- PODŁOGA SPORTOWA HALI :

1. Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 969,53 m²
2. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 29,09m³
3. Podłoga sportowa wraz z cokołami 969,53 m² :
 - Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
 - Płyta OSB górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
 - Płyta OSB dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
 - Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
 - Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,
w rozstawie co 250 mm
 - Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm
w rozstawie co 500 mm
 - Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
 - Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
 - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm

Nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 *przeznaczonej także do użytku przez niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również pozwala użytkować salę przy organizowaniu imprez pozasportowych bez maty ochronnej.*

MALOWANIE HALI

malowanie (odnowienie) ścian hali powłokami zmywalnymi w ilości 420,09*1,1=680,67m²